

Reszel, 08.06.2020

„REMA” Spółka Akcyjna  
ul. Bolesława Chrobrego 5  
11-440 Reszel

### ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorca Polska Wschodnia

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Numer umowy: POPW.01.03.01-28-0001/18

#### 1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania dotyczącego zakupu **kabiny do malowania i suszenia 1 szt** oraz **stanowiska przygotowania elementów do malowania 1 szt** zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „*Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie REMA SA w celu rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnej pilarki poprzecznej optymalizującej*”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

#### 2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do **22.06.2020r. do godziny 09:00** (decyduje data wpływu dokumentu).

„REMA” Spółka Akcyjna  
ul. Bolesława Chrobrego 5  
11-440 Reszel

Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Email : [rema@rema-sa.pl](mailto:rema@rema-sa.pl)

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:

Pan Wojciech Wierzchowski

nr tel. 532 414 242

e-mail: [wojciech.wierzchowski@rema-sa.pl](mailto:wojciech.wierzchowski@rema-sa.pl)

### **3. FORMAT OFERTY**

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim.

Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.

Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu postępowania opisanego i odwoływać się do specyfikacji - OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (min. 60 dni od daty zakończenia naboru ofert).

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję.

W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego w pełnych miesiącach, liczonych od podpisania protokołu odbioru.

W ofercie należy wskazać czas reakcji serwisu – czasu przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego liczonego w pełnych godzinach od zgłoszenia. Czas ten nie może być dłuższy niż 48 h od zgłoszenia; naprawa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych w okresie gwarancji oraz przez 5 lat od jej zakończenia.

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Składając ofertę należy odnieść się do każdego elementu specyfikacji. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

### **4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wspólny Słownik zamówień CPV:

42924300-2 Urządzenia natryskowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4500000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Proszę odnieść się do każdego elementu specyfikacji. Brak informacji w ofercie lub w załączniku o wszystkich składowych/elementach skutkować może odrzuceniem oferty.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kabiny do malowania i suszenia (1 szt.), wykonanie i dostawa stanowiska przygotowania elementów do malowania (1 szt.) oraz wykonanie robót towarzyszących.

**a) Specyfikacja kabiny do malowania i suszenia – 1 szt.**

- Wykonanie konstrukcji nośnej do posadowienia kabiny lakierniczej w pomieszczeniu wskazanym przez Rema S.A.
- Wykonanie płyty bazującej urządzenie w wyznaczonym miejscu z uwzględnieniem stabilności podłoża oraz parametrów elektrostatycznych pod urządzeniem, z wyrównaniem do poziomu istniejącej posadzki,
- Przygotowanie pomieszczenia lakierni do podłączenia układu wentylacyjno- grzewczego do sufitu nadmuchowego,
- Wykonanie przejścia wentylacji technologicznej (czerpnia, wyrzutnia) przez dach wraz z wykonaniem obróbek dekarских i przeciwdeszczowych wokół instalacji,
- Wykonanie przyłącza gazowego (od licznika) do palnika w kabinie lakierniczej wraz z podłączeniem. Wykonanie odbioru instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Dostarczenie kabiny do malowania mokrego lakierami konwencjonalnymi i wodnorozcieńczalnymi oraz suszenia, przeznaczoną do detali o gabarytach: max 2500 x 1500 x 1200 mm oraz max 5500 x 600 x 500mm, o wymiarach kabiny dł., szer., wys.: 7,2 x 3,96 x 2,55 - 2,8 m wyposażoną w:
  - a. drzwi (bram wjazdowa) 2 szt. trzyskrzydłowe w układzie przelotowym o wym. użytkowych minimalnych szer., wys. : 2,8 x 2,4 m,
  - b. rekuperator o sprawności nie mniejszej niż 50%,
  - c. oświetlenie umiejscowione w skosach sufitowych i ścianach bocznych oparte na technologii led o barwie światła dziennego i natężeniu oświetlenia min 1000 a max 1100 lx na czynnej długości kabiny,
  - d. system wentylacji kabiny oparty na 2 agregatach: jednym nawiewnym i drugim odciągowym,
  - e. odciąg podłogowy na całej powierzchni kabiny pokryty stalowymi kratami pomostowymi o nośności min 2 t/m<sup>2</sup>,
  - f. agregat grzewczo wentylacyjny (usytuowany w pomieszczeniu obok kabiny) o wydajności nie mniejszej niż 32000 m<sup>3</sup>/h zapewniający prędkość przepływu w zakresie minimum 0,3 m/s przy pustej kabinie, zapewniający prędkość wydmuchu gazów wylotowych w emiterze na poziomie nie niższym niż 13,2 m/s – w fazie malowania,
  - g. napęd wentylatorów realizowany poprzez przekładnie pasowe,
  - h. wylot wyciągu z kabiny lakierniczej (emiter) otwarty w górę o wysokości min 4 m nad poziom dachu (tj. min 9 m nad poziom terenu),



- i. ogrzewanie realizowane przez bezpośredni palnik gazowy dwustopniowy o mocy nie mniejszej niż 235 kW i nie większej jak 260 kW, zasilany gazem ziemnym czerpanym z sieci o ciśnieniu minimalnym 1,8 kPa do maksymalnego 2,5 kPa,
  - j. system recyrkulacji powietrza w fazie suszenia na poziomie pomiędzy 80-90%,
  - k. minimum dwustopniowy system filtracji powietrza nawiewowego: przy agregacie, wstępny o sprawności min. 90%, i współczynnika pochłaniania na poziomie min 600 gr/m<sup>2</sup> – klasy wyk E4, oraz sufitowy o sprawności min. 97% i wsp. pochłaniania na poziomie min 400 gr/m<sup>2</sup> - klasy wyk E5,
  - l. system filtracji podłogowej i wywiewnej zapewniający zatrzymanie stałych cząstek farby - klasy wyk E3 o sprawności min 93%,
  - m. wszystkie filtry wg DIN 53438 o ognioodporności F1 – „niepalne”, temp pracy min do 100 st C,
  - n. sterowanie półautomatyczne,
  - o. w kompletną instalację do malowania -pistolet kubelkowy 3 szt. max. ciśnienie na wejściu 10 bar, max temp, medium 50 st. C , posiada dopuszczenie do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex 1 i 2, ( gł. do gruntoemaili poliuretanowej), węże, komplet przyłączy pneumatycznych,
  - p. pomieszczenie mieszalni (magazynek podręcznego) o pow. użytkowej od 4 do 5 m<sup>2</sup> , z instalacją wyciągową – min 1400m<sup>3</sup>/h, stykającą się z kabiną lakierniczą i połączone z nią drzwiami serwisowymi,
  - q. myjkę do pistoletów z ciśnieniem roboczym 6 bar +- 1bar, czynnik myjący rozcieńczalnik organiczny, wyciąg oparów w standardzie, z wanną wychwytową dostosowana do urządzenia , serwis dostępny w Polsce,
  - r. destylarkę o pojemności do 10-15 litrów, o wyd. pomiędzy 9-12 litrów /cykl/ok 4h, wykonanie w klasie ATEX 2G, zakres pracy temperaturowy 40-180 stopni C, wykonanie instalacji destylacyjnej – stal kwasoodporna typu INOX , wanna wychwytowa dostosowana do urządzenia, serwis dostępny w Polsce,
- wykonanie szkoleń z obsługi zainstalowanego sprzętu , dostarczenie instrukcji bhp i ppoż,
  - instalowane urządzenia spełniają wymagania PN-EN 13355 +A1:2010 „Urządzenia malarskie; Kabinę zespolone; Wymagania bezpieczeństwa” , aktualne normy Dyrektywy Maszynowej, cechowane CE, oraz spełniające aktualne wymagania dyrektyw europejskich dotyczących emisji,
  - wykonanie przyłączy zasilania elektrycznego do szafek rozdzielczych urządzeń i wykonania pomiarów elektrycznych,
  - wykonanie przyłączy zasilania sprężonego powietrza,
  - podłączenie urządzeń do uziemienia obiektu.

#### Wymagania dodatkowe:

- transport i pełen montaż maszyny w zakładzie zamawiającego – po stronie dostawcy,
- przygotowanie podłoża do montażu urządzeń w sposób zapewniający aby w pomieszczeniu całego urządzenia zapewnić ten sam poziom posadzki pomieszczenia i podłogi pomostowej oraz kratowej podłogi kabiny,
- wykonanie instalacji i uruchomienie technologiczne wszystkich urządzeń. Spełnienie wszystkich wymagań prawnych i administracyjnych związanych z instalacją lakierni z urządzeniami towarzyszącymi, w szczególności:
  - opracowanie oceny zagrożenia wybuchem zainstalowanej kabiny lakierniczej, strefy przygotowania elementów do malowania, destylarki i myjki do pistoletów w pomieszczeniach

wskazanych przez Rema SA jako podstawa do dalszych prac projektowych , jako rozwiązania organizacyjne- techniczne,

- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego (instalacja gazowa, elektryczna, wentylacyjna, posadowienia urządzeń) przebudowy malarni w ciągu produkcyjnym Rema SA , spełniającego wymogi formalno-prawne związane z budynkiem i jego usytuowaniem, zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. BHP i rzeczoznawcę ppoż., Sanepid, Jako podstawa do uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
- opracowanie odrębnych dokumentacji do wystąpienia o wydanie pozwoleń (na aktualizację/zmianę) emisji i odpady (zgodną z: kartą informacyjną przedsięwzięcia – „Planowanej przebudowy istniejącej malarni w ciągu produkcyjnym REMA SA ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-440 Reszel” , oraz z wydaną, między innymi, na jej podstawie Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza Reszla ; znak :TB.6220.18.2019.ROŚ) w trybie wymaganym przez obowiązujące prawo
- po zakończonym procesie inwestycji doprowadzenie do dokonania odbioru końcowego przez WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska),PSP (Państwowa Straż Pożarna), sanepid i uzyskania stosownych pozwoleń na eksploatację
- wykonanie (do 3 m-cy po uruchomieniu ) pomiarów kontrolnych z emiterów: kabiny lakierniczej i strefy przygotowawczej.

#### **b) Specyfikacja stanowiska przygotowania elementów do malowania - 1 szt.**

- wykonanie płyty bazującej urządzenie w wyznaczonym miejscu z uwzględnieniem stabilności podłoża oraz parametrów elektrostatycznych pod urządzeniem, z wyrównaniem do poziomu istniejącej posadzki,
- wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniu dla umożliwienia podłączenia układu wentylacyjnego do sufitu nadmuchowego,
- wykonania przejścia przez dach dla wyprowadzenia wentylacji technologicznej - wyrzutnia, wykonanie obróbek dekarских i przeciwdeszczowych,
- wykonanie mocowania w suficie i ścianach do zawieszenia kurtyn,
- dostarczenie i kompleksowa instalacja w pomieszczeniu całego urządzenia - strefy do przygotowania powierzchni detali, przeznaczoną do detali o gabarytach: max 2500 x 1500 x 1200 mm oraz max 5500 x 600 x 500mm, pod malowanie mokre, lakierami konwencjonalnymi i wodnorozcieńczalnymi, składającą się z :
  - metalowej konstrukcji samonośnej – pokrytą kratami pomostowymi o nośności min 2 t/m<sup>2</sup> o wymiarach długość min 6 m max 7, szerokość od 3,6 do 4 m, zawierające filtry Paint Stop, połączoną z agregatem wentylacyjnym,
  - plenum nawiewowe podwieszane do sufitu na wysokości od 2,8 do 3 m nad powierzchnia kratową podłogi strefy o wymiarach zgodnych z konstrukcją podłogi, połączoną z agregatem wentylacyjnym,
  - agregat wentylacyjny napędzany przekładnią pasową – posadowiony w pomieszczeniu, obok strefy, zapewniający możliwość pracy w układzie zamkniętym obiegu powietrza ( recyrkulacja od 80-90%) oraz możliwość wyrzutu powietrza ze strefy na zewnątrz budynku,
  - agregat wentylacyjny zapewniający wydajność minimum 22 000 m<sup>3</sup>/h, zapewniający prędkość wydmuchu gazów wylotowych w emiterze zewnętrznym na poziomie nie niższym niż 16,97m/s w,
  - wylot wyciągu ze strefy (emiter) otwarty w górę o wysokości min 1m nad poziom dachu (tj. min 6,5 m nad poziom terenu),





- system filtracji nadmuchu plenum klasy E5 o sprawności minimum 97 % oraz odciążu klasy E3 sprawności min 86%,
  - oświetlenie w technologii led, o barwie dziennej, zapewniające natężenie oświetlenia na poziomie od minimum 750- 900 lx w części roboczej, umieszczone w plenum nawiewowym,
  - całość urządzenia posadowiona zostanie w pomieszczeniu o wymiarach ok dł., szer., wys. 9,6 x 7,6 x 4,3 m, i będzie oddzielona od reszty pomieszczenie 3 kurtynami powieszonymi w linii o łącznej długości 7,6 i wys. 4,3 m , pozostałe 3 ściany i strop jako przegrody strefy,
  - wyposażona w detektory lotnych związków organicznych z sygnalizacją świetlną i głosową.
- wykonanie szkoleń z obsługi zainstalowanego sprzętu , dostarczenie instrukcji bhp i ppoż.

#### Wymagania dodatkowe:

- transport i pełen montaż maszyny w zakładzie zamawiającego – po stronie dostawcy,
- kompleksowa instalacja w pomieszczeniu całego urządzenia ma zapewnić ten sam poziom posadzki pomieszczenia i podłogi kratowej konstrukcji samonośnej strefy przygotowawczej,
- opracowanie oceny zagrożenia wybuchem zainstalowanej strefy przygotowania elementów do malowania w pomieszczeniu wskazanym przez Rema SA., zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie przyłączy zasilania elektrycznego do szafek rozdzielczych urządzeń i wykonania pomiarów elektrycznych,
- podłączenie urządzeń do uziemienia obiektu,
- instalowane urządzenia spełniają wymagania PN-EN 13355+A1:2010 „Urządzenia malarskie; Kabiny zespolone; Wymagania bezpieczeństwa” , aktualne normy Dyrektywy Maszynowej, cechowane CE, oraz spełniające aktualne wymagania dyrektyw europejskich dotyczących emisji.

## 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2020 roku od podpisania umowy.

Udokumentowaniem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie podpisany obustronnie protokół odbioru.

Podstawą przygotowanie protokołu jest dostarczenie certyfikatów oraz testy wydajności.

## 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie (załącznik nr 1).

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie (załącznik nr 1).

Oferent nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec podmiotu postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie (załącznik nr 1).

## 7. WARUNKI FORMALNE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi „REMA” Spółka Akcyjna (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie zmiany w zakresie treści zapytania ofertowego, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej.

W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Jeżeli zajdzie tak konieczność z uwagi na wprowadzane zmiany, zostanie przedłużony termin do składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadane pytania na adres email do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonego w punkcie 6 i 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co, do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania przetargowego.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Za część uznaje się ppkt a) lub b) z opisu przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako ostatnia.

Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

W przypadku nie podpisania umowy na dostawę z oferentem, który uzyskał najwyższą ilość punktów, Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z oferty kolejnej firmy lub odstąpienie od przetargu.

Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 2 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny dzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

## 8. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

- Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
- Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

## 9. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI

Lp.	Rodzaj kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1	Cena oferty netto 70 %	od 0 do 70	70 punktów w przypadku najniższej ceny wykonania całego zamówienia, liczba punktów pozostałych ofert wyliczana wg wzoru:  Cena = $\frac{\text{najniższa cena netto oferty za wykonania całego zamówienia}}{\text{cena netto oferty ocenianej za wykonanie całego zamówienia}} \times 70$
2	Kompleksowość oferty – 20 %	Od 0 do 20	5 punktów za dostawę całości zamówienia zgodnie ze specyfikacją, 15 punktów za projekty, pozwolenia na budowę –formalne przeprowadzenie procesu budowlanego,
3	Termin realizacji – 10%	Od 0 do 10	10 punktów za najkrótszy termin realizacji, liczba punktów pozostałych ofert wyliczana wg wzoru:  termin realizacji =





			termin realizacji oferty ocenianej (w miesiącach)	
			----- x 10	
			najdłuższy termin realizacji (w miesiącach)	

- Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
- Każda oferta spełniająca wymagania minimalne zostanie oceniona punktowo. Uzyskane oceny będą matematycznie zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Zamówienie otrzyma oferent, który otrzymał najwyższą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

## 10. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziału podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

PREZES ZARZĄDU

*Stefan Kotakowski*

**REMA S.A.**

11-440 RESZEL, ul. B. Chrobrego 5  
tel. 89 755 07 86, fax 89 755 07 49  
NIP 742-000-07-66; REGON 004463091

